



Den Braven production s.r.o.

Průvodní dokumentace

EN 15651-1:2012 / F-EXT-INT 7,5P



1020

18

Den Braven production s.r.o.,
793 91, Úvalno 353, Czech Republic
DoP_01-5021-19

EN 15651-1:2012 / F-EXT-INT 7,5P

Akrylátový tmel, řada PPG

Reakce na oheň	E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Viz. BL
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Stékavost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 25 %
Tahové vlastnosti (tj. protažení): -Při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C (elastické)	≥ 25 %
Trvanlivost	Vyhovuje

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetinská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika

info@denbraven.cz

IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997

www.denbraven.cz



Den Braven production s.r.o.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetinská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika

info@denbraven.cz

IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997

www.denbraven.cz



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP_01-5021-19

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

1	Výrobek – jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Akrylátový tmel, řada PPG
2	Zamýšlené použití:	Tmel pro fasádní prvky - EN 15651-1:2012 F-EXT-INT 7,5P
3	Výrobce:	Den Braven production s.r.o., 793 91, Úvalno 353 Czech Republic IČO: 25844997 tel.: +420 554 648 200; www.denbraven.cz
4	Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 3 a Systém 4 pro reakci na oheň
5	Harmonizovaná norma a třída:	EN 15651-1:2012
6	Oznámený subjekt:	Oznámený subjekt 1020 TECHNICKÝ A ZKUSEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. Prosecka 811/76a, 190 00 PRAHA 9, Country : Czech Republic
7	Technická dokumentace:	Protokol 1020-CPR-020040050

8 **Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1):**

Kondicionování: postup podle metody A (ISO 8339)

Podklad: malta M1 (bez primeru)

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída F	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz BL	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stěkavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	≤ 25 %	
Tahové vlastnosti (tj. protažení): - Po ponoření ve vodě při teplotě 23°C (plastické)	≥ 25 %	
Trvanlivost	vyhovuje	

9 Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Václav Burda
Vedoucí technického rozvoje

V Úvalně dne 10.06.2022

 **Den Braven⁻⁷⁻**
production s.r.o.
793 91 Úvalno 353 tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika