

TEAK OIL

SYNETICKÝ TEAKOVÝ OLEJ



**ODOLNOSŤ
PROTI
POVETERNOSTI**



**VODE
ODPUDIVÝ**



**ZVÝRAZŇUJE
KRESBU
DREVA**

VLASTNOSTI

- Ochrana voči poveternostným vplyvom
- Vynikajúce penetračné vlastnosti
- Zvýrazňuje štruktúru a kresbu dreva
- Uľahčuje údržbu a čistenie povrchu dreva



POUŽITIE

Tíkový olej na báze špeciálnych olejov s impregnačnou a ochrannou funkciou na všetky druhy tvrdého dreva, najmä záhradného nábytku z tvrdých a exotických drevín, rovnako ako ušľachtilých drevín v interiéri aj exteriéri. Poskytuje hodvábne lesklú povrchovú úpravu a zvýrazňuje kresbu dreva. Preniká hlboko do dreva a zabraňuje tak prenikaniu vody a nečistôt. Vhodný najmä na exotické a tropické dreviny. Je ideálny pre neošetrené drevené povrchy a pre obnovu povrchov, predtým ošetrených olejom alebo moridlom.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote + 23°C a štandardnej vlhkosti 60%

Suchý na dotyk: po 6 - 12 hodinách

Pretierateľný: po 24 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, odmastený, zbavený prachu a nečistôt, zamodrania a plesní. Vrstvy starých nepríhlavných náterov z povrchu odstráňte, poškodené drevo najprv obrúste. Pri nanášaní nesmie byť vlhkosť dreva vyššia než 18%.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **PO POŽITÍ:** Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevývolávajte zvracanie. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu. **Nebezpečné prísady:** **Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % arómátov.** Podrobnejšie informácie k výrobku nájdete v Karte bezpečnostných údajov na www.slovakia.bondex.cz



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pred použitím olej dôkladne premiešajte. Neriedi sa! Aplikujte štetcom alebo handričkou v 2-3 vrstvách až do nasýtenia dreva. Prebytky oleja utrite čistou handričkou 15 - 30 minút po aplikácii. Neaplikujte pri teplotách pod +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti 80% a viac.

Náter sa odporúča opakovať po 24-48 hodinách.

Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

Náradie pre aplikáciu: štetec so syntetickými vláknami, mäkká (soft) handrička

Zvyšky výrobku: N 08 01 11

Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06
Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov. Nevylievajte do kanalizácie alebo vodných tokov, kde by mohli dôjsť k ovplyvneniu pozemných vodných tokov.



Nebezpečenstvo



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu (g.cm³):** 0,9
- **Výdatnosť:** 7 - 12m²/l v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácie
- **Obsah neprchavých látok - sušiny (hm. %):** min. 51
- **Obsah organických rozpúšťadiel (kg/kg produktu):** 0,48

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- Balenie (L):** 0,75; 2,5
- Farebné odtiene:** clear
- Konečný vzhľad:** matný
- Doba spotreby:** 5 rokov

TEAK OIL

SYNTECKÝ TEAKOVÝ OLEJ



SKLADOVANIE

Składujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote + 5 až + 25 °C. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.** **Pozor! Materiál kontaminovaný produktom (handry alebo papierové utierky) sa môže samovoľne vznietiť. Kontaminovaný materiál skladujte v kovových uzatvorených nádobách alebo nádobách s vodou.**



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 02/2023