

Vynikajúca priľnavosť

Rýchloschnúci

Stály lesk

Odolný voči poveternostným vplyvom

VLASTNOSTI

Transparentný syntetický lesklý lak s trblietkami určený na dekoráciu a tiež ako ochranná vrstva pre nelakované aj lakované povrchy. Ponúka výbornú odolnosť voči vonkajším poveternostným vplyvom a rýchle schnutie. Je vhodný na materiály z dreva, kovu, skla a kameňa. Vhodný do interiéru i exteriéru.



CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Glitter effect, transparentný lesklý lak s trblietkami dostupný v 3 variantoch. Ideálny na lakovanie dekoratívnych predmetov a ochranu rôznych povrchov, napr. drevo, kov, sklo či kameň. Lak nie je určený na nátery, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou a na nátery detského nábytku a hračiek.



PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí byť pred aplikáciou čistý, dokonale vybrúsený a zbavený prachu. Poškodené alebo nekvalitné nátery je potrebné odstrániť. Požadovaná vlhkosť dreva je max. 12%.

Nové povrchy - musia byť dokonale (do hladka) očistené a zbavené prachu, v prípade kovových povrchov bez hrdze, u plastov, dreva a kovu následne obrúsené. Prípadné živice z povrchu dreva odstráňte vymytím vhodným rozpúšťadlom. Do vonkajšieho prostredia následne použite impregnačný prostriedok Primalex Fungicídne napúšťadlo.

Staré, už natreté povrchy - dôkladne očistíte od prachu, mastnoty a nečistôt (v exteriéri od prípadných rias, plesní, machu), u kovových povrchov od hrdze. V prípade, že sa jedná o popraskané alebo olupujúce sa nátery je potrebné ich úplne odstrániť (obrušením, teplovzdušnou pištoľou alebo odstraňovačom starých náterov); následne je potrebné podklad znova obrúsiť do hladka, očistiť a postupovať ako v prípade nových povrchov.

Drevené povrchy natreté lakom alebo lazúrou, ktoré sú ešte v dobrom stave (tzn. pôvodný náter sa neolupuje a nepraská) povrch očistíme a jemne prebrúsime brúsnym papierom.



APLIKÁCIA

Pred použitím pretrepávajte 3 minúty, kým nebude počut voľný pohyb guľôčky v nádobe. Prevedte krátky test spreja.

Na správne pripravené povrchy nanášajte lak zo vzdialenosti 20 - 30 cm (sprej držte čo najviac zvisle) v ucelených pásoch a tenkej vrstve (odporúčame začínať a končiť nástrek mimo podklad, dosiahnete tak rovnomerné nanesenie a eliminujete kvapky na okrajoch). Ďalšiu vrstvu nanášajte vždy v kolmom smere na predchádzajúci smer nástreku. Na dosiahnutie požadovaného vzhľadu povrchu aplikujte 2-3 vrstvy v rozmedzí cca. 5 min. Aplikujte pri teplotách +20°C až +25°C.

Prípadné znečistené povrchy umyte ihneď syntetickým riedidlom S6006 alebo S6001. Vyčistite trysku po aplikácii (vždy otočte nádobu dnom nahor a prestrieknite) proti upchatiu.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %.

Suchý na dotyk: po 5-10 minútach

Zaschnutie: po 1 hodine

Maximálna tvrdosť: po 24 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.



INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie: 400 ml

Konečný vzhľad: lesklý

Farebnosť: viď. vzorkovnica aktuálnych odtieňov na www.primalex.sk

Výdatnosť: 5 m²/l



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte vdychovaniu prachu a hmiel. Po manipulácii starostlivo umyte. Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. **PO VDÝCHNUTÍ:** Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. **PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť. Uchovávajte uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu. **Nebezpečné prísady: acetón.**

UFI: 8374-N090-7008-S1SP

Nebezpečenstvo



Likvidácia obalov a odpadov: Zvyšky výrobku: N 08 01 11
Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá
alebo iné nebezpečné látky; Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané
obaly. Je zakázané likvidovať s domácim odpadom. Zvyšky
prípravku alebo kontaminované obaly odkladajte na miesto
určené obcou na odkladanie nebezpečných odpadov, alebo
odovzdajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečnými
odpadmi. Prípadné ďalšie doplňujúce informácie nájdete v
Karte bezpečnostných údajov k výrobku na www.primalex.sk



SKLADOVANIE

SKLADOVAŤ PRI TEPLOTE +5°C až +35°C. NEPOŽÍVATEĽNÉ!
Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania
v uzatvorenom obale zachováva úžitkové vlastnosti minimálne
do dátumu uvedeného na obale.



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené
na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných
skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované
čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody
spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným
výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto
odporúčame kupujúcemu alebo užívateľovi odborne
a remeselne správne naše materiály vyskúšať, či sú vhodné
k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.
Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho
novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších
zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 04/2022