

BONDÉX

Paint Remover

TECHNICKÝ LIST



Univerzálny tixotropný odstraňovač



JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA

VLASTNOSTI

- Ľahko a účinne odstraňuje staré nátery zo všetkých povrchov
- Gélová konzistencia - nekvapká a nesteká
- Univerzálne použitie



POUŽITIE

Gélový prostriedok na odstraňovanie starých olejových, syntetických, disperzných, epoxidových a polyuretánových náterov ako sú farby, laky, pasty, lazúry, lepidlá zo všetkých povrchov v interiéri a exteriéri. Použitie tiež na čistenie nesyntetických štetcov a valčekov. Vďaka gélovej konzistencii je odstraňovanie jednoduché aj na zvislých plochách. Náter sa minimálne odparuje a udržiava si tak účinnosť aj po dobu niekoľkých hodín.

Používa sa k efektívnemu odstraňovaniu starých náterov pre široké spektrum povrchov ako je napr. drevo, kov, betón, obklady, dlažby a pod. Neaplikovať na plasty a odvodené produkty (polystyrén, silikónové tesnenia a pod.), syntetické podklady a povrchy z hliníka, zinku či medi.



DOBA SCHNUTIA

Odporúčaná teplota podkladu a vzduchu je 15 až 25°C. Pri nižších teplotách sa doba pôsobenia predlžuje !!!



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte vdychovaniu pár. Po manipulácii starostlivo umyte. PO VDÝCHNUTÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť. Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblasťnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Nebezpečné prísady: acetón.

NEBEZPEČENSTVO



Zvyšky výrobku: N 08 01 21 Odpadní odstraňovače barev nebo laků.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov.

Podrobnejšie informácie k výrobku nájdete v Karte bezpečnostných údajov na www.slovakia.bondex.cz.



PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí byť čistý a suchý.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pred použitím dôkladne pretrepte, výrobok je pripravený na okamžité použitie. Odstraňovač nanášajte v tenkej vrstve na odstraňovaný náter. Odstraňovač dobre a rýchlo rozotrite. Do už nanesej vrstvy opakovane nezasahujte. Nechajte pôsobiť v závislosti od typu náteru 1 - 5 min., náter napučí. Potom narušený náter odstráňte špachtľou alebo škrabkou. Doba pôsobenia odstraňovača je závislá od teploty a hrúbky vrstvy odstraňovaného náteru. Pokiaľ sa náter nepodarí úplne odstrániť celý proces sa znovu opakuje. Po odstránení pôvodného náteru a pred aplikovaním nového, povrch dôkladne opláchnite nitoriedidlom a pod. Následne pri kovových a drevených povrchoch povrch zľahka prebrúste.

Náradie: štetec, špachtľa, valček

**SKLADOVANIE**

Składujte v pevne uzavretých obaloch pri teplote +5 až +25°C. Otvárajte opatrne, pri dlhšom skladovaní a vyššej teplote sa v ňom môže vytvoriť pretlak. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 2,5 roka od dátumu výroby uvedenom na obale. Nesmie zamrznúť.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

- **Hustota výrobku:** 1,0 g/cm³
- **Obsah organických rozpúšťadiel:** 0,843 kg/kg
- **Obsah celkového organického uhlíka:** 0,48 kg/kg
- **Výdatnosť:** 10 m²/l v jednej vrstve

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- **Balenie (L):** 0,5; 1
- **Farebné odtiene:** bezfarebný
- **Doba spotreby:** 2,5 roka

**OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 03/2021