

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Olej na kameň

Tieto podmienky platia pre výrobu, dodávky, skladovanie, používania a kontrolu kvality prípravku.

1. Technické požiadavky.

Zloženie: špeciálny olej vyrobený z modifikovaných rastlinných olejov, rozpustených v prírodných a syntetických rozpúšťadlách.

Použitie: Olej na kameň je určený:

- na ochranu a dekoráciu kameňa, kamenných obkladov zo žuly a iných pórovitých druhov kameňa, tehly, kameniny
- vhodný ako impregnácia kamenných obkladov okolo krbov, na betónové podlahy, umelecké predmety z kameňa, terasy v exteriéri a interiéri
- impregnovaný povrch si zachováva pórovitosť, zvýrazňuje prírodnú štruktúru kameňa a zároveň odpudzuje vodu
- zvýrazňuje prírodnú štruktúru kameňa
- chráni vrchnú vrstvu kameňa pred usadzovaním špiny a pred vlhkosťou
- slúži k ľahšej údržbe kamenných plôch, vhodný na údržbu pomníkov a kamenných sôch
- obnovuje prirodzenú farbu a vzhľad kameňa, zanecháva mokrý efekt

Odporúčaná obnova ošetrenia podľa potreby (1-2 roky).

Návod na použitie: Povrch kameňa musí byť suchý, čistý, zbavený masťô, nečistôt a prachu. Pred použitím olej premiešať. Olej sa nanáša štetcom, valčekom alebo handričkou. Po cca 10-20 minútach sa nevsiaknutý olej zotrie suchou handričkou. Prípadný druhý náter (závisí od savosti kameňa) sa aplikuje min. po 6 hodinách. Doporučená aplikačná teplota je od 10°C do 30°C. Olej sa neriedi, je v stave pripravenom na použitie.

II. Fyzikálne a chemické vlastnosti.

Odtieň: bezfarebný

Vôňa: charakteristická

Hustota: cca 0,852 g/cm³

VOC: max. 450g/l

TOC: 0,450 kg/kg

Sušina: 49% obj.

III. Balenie a skladovanie

Balenie: 0,5l, 2,5l, 5l.

Skladovanie: 36 mesiacov v pôvodných neporušených obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste