

# DUVILAX® L-58

## Vlastnosti

Kopolymérna disperzia na báze vinylacetát – akrylát vo vodnom prostredí. Je modifikovaná plnidlom, biocídom a ďalšími prísadami. Je biologicky odbúrateľná. Nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a používania.

## Použitie

Duvilax L-58 je univerzálne stavebné lepidlo. Používa sa na lepenie textilných a PVC-podlahovín, linolea, marmolea, mramorovej dlažby, keramických a polystyrénových obkladov a podhládov a podobne. Uvedené materiály sa môžu lepiť na podklady z cementového poteru, na omietkoviny, drevovláknité a drevotriekové dosky, na anhydridové a sadrové vyrovnávacie vrstvy a podobne. Keramické materiály sa môžu lepiť aj na podklady neprijímajúce vlhkosť z lepidla. Používa sa neriedený. Za účelom zníženia tekutosti, resp. zvýšenie hrúbky lepidla, sa môže bezprostredne pred lepením prmiešať cement a/alebo jemný piesok. Na nanášanie sa používa zubová stierka.

## Skladovanie

Duvilax L-58 sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

## Balenie

plastové obaly: 1 kg, 3 kg, 5 kg a 10 kg vedierko, 30 kg súdok, 125 kg sud; 200 kg, 220 kg oceľový sud; plastový kontajner 1000 kg.

## Parametre

vzhľad	viskózna kvapalina šedožltej až svetlohnedej farby
obsah sušiny	min. 58,0 %
viskozita	3 000 – 6 000 mPa.s (Rheotest) 13 000 –25 000 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	4 – 6
minimálna teplota tvorenia filmu	8 °C
vlastnosti filmu	tvrdý, pružný a nelepivý

## Podmienky lepenia

pracovná teplota	min. 15 °C
relatívna vlhkosť prostredia	40-75%
spotreba	350 -500 g/m <sup>2</sup>
rovinnosť podkladu	± 1 mm/2 m
vlhkosť podkladu	max. 4%
čas schnutia pri 20 °C	min. 1 hodina
otvorená doba	2 – 6 minút (v závislosti od savosti podkladu)

## Záruka

Lehota na použitie pre tovar v baleniach do 15 kg brutto je 12 mesiacov. Záručná doba pre ostatné balenia je 6 mesiacov. Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

Dátum aktualizácie: 05/2017

Tento technický list ruší predchádzajúce jeho vydania a nahrádza ich. Informácie v ňom uvedené nie sú záväzné a majú len všeobecný a informatívny charakter. Zakladajú sa na vlastných skúsenostiach, výskume a na objektívnom testovaní. Výrobok spĺňa vyššie uvedenú špecifikáciu len počas záručnej doby a za splnenia podmienok uvedených v tomto technickom liste. Spoločnosť Duslo, a.s. neručí za vhodnosť použitia výrobku na konkrétny účel. Použitie výrobku na konkrétny účel, vrátane vhodnosti výrobku na konkrétny účel a postupov jeho použitia je zákazníkom povinný podrobiť vlastnému testovaniu v konkrétnych technologických podmienkach. Informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Ďalšie informácie o výrobku a kontakty sú prístupné na [www.duslo.sk](http://www.duslo.sk). Písomné a/alebo ústne poradenstvo spoločnosti Duslo, a.s. týkajúce sa výrobku má charakter nezáväzného odporúčania.